Objektorientierte Programmierung

Objektdatenbanken

Prof. Dr.-Ing. Tenshi Hara
tenshi.hara@ba-sachsen.de

AUFBAU DER LEHRVERANSTALTUNG

DEFINITION

Eine **Objektdatenbank** speichert Daten als Objekte im Sinne der Objektorientierung (anders als z.B. relationale Datenbanken).

Objektdatenbank und Objektdatenbank-Management-System bilden gemeinsam das **Objektdatenbanksystem**.

Jedes Objekt modelliert eine Dateninstanz und enthält in der gleichen Struktur ihre Attribute und die zum Zugriff notwendigen Methoden.

ANFORDERUNGEN

Neben den Anforderungen klassischer DBMS

- komplexe Objekte: Objekte setzen sich aus beliebigen anderen Datentypen zusammen
- Sicherstellung der Objektidentität: systemweit eindeutige OID
- volle Kapselung: Zugriff auf das Objekt findet nur über Methoden statt
- Objektklassen unterliegen einer Klassenhierarchie
- späte Bindung: bei vererbten Objekten werden immer zuerst die überladenen Methoden verwendet
- Turing-vollständige Datenmanipulationssprache (DML)

FUNKTIONSWEISE

1. Datensatz wird mit Attributen und Methoden in einem Objekt zusammengefasst
2. Objekte werden wiederum in abstrakten Klassen zusammengefasst
 - a) jede Klasse wird aus verschiedenen Einheiten an Objekten gebildet
 - b) innerhalb eines Klassenkonstrukts wird geordnet
→ Hierarchie: Vererbung von Eigenschaften, sowie Objektvernetzung
3. jede Objekteinheit erhält automatisch ihre einmalige OID
 - a) einfache Referenz
 - b) einfacher Abruf

VORTEILE

- überbrücken logische Konversionslücke zwischen objektorientiertem Programm und (relationaler) Datenhaltung
(Object-Relational Impedance Mismatch)
 - direkte Kommunikation von Programm und Datenbank
 - objektrelationale Abbildungen werden nicht benötigt
- keine Joins notwendig → Objekte werden über Beziehungen abgefragt
- semantische Zusammenhänge zwischen Objekten und Datenbanksystem sind bekannt: Ergebnis einer Anfrage ist nicht Menge von Datensätzen, sondern einzelnes Objekte.
- keine Surrogate Keys (künstlich erzeugte Primär- oder Sekundärschlüssel) nötig
 - jedes Objekt hat seine eindeutige OID
 - OIDs werden im ODBMS automatisch intern verwaltet

NACHTEILE

- geringe Verbreitung
 - keine standardisierte Schnittstelle
 - aufwändige Migration
- keine Skalierung wie bei objektrelationalen Abbildungen
- bestimmte Anfragen haben exponentielle Komplexität (bspw. exklusive Schreibsperre bei multiplen Zugriffspfaden zu Objekten (Vererbung und Assoziation))
→ deutliche Performance-Einbußen

Beispiel

SPEICHERN DES ERSTEN OBJEKTS

ε

SPEICHERN DES ZWEITEN OBJEKTS

SPEICHERN EINES ANDEREN OBJEKTS

Mehr zu Datenbanken und
Datenbank-Management-Systemen
in der Lehrveranstaltung

Grundlagen Datenbanken
(Pflichtmodul 3IM-GLDB-30)